

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00279

(обязательная сертификация)

ТР **0060942**
(учетный номер бланка)

Смесь сухая цементная строительная, огнезащитная, «Fireguard Extreme» плотностью 450-480 кг/м³, изготовленная по ТУ 5745-001-30317823-2011 обеспечивает:

№ п/п	Группа огнезащитной эффективности (мин.)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина МЕТАС-Антикор, мм	Толщина грунтовки ГФ 021, мм	Толщина огнезащитного покрытия, мм	Общая толщина сухого слоя, мм
1	6 - я (30)	2,4	0,025	0,05	5	5,075
2	6 - я (30)	3,4	0,025	0,05	5	5,075
3	5 - я (45)	3,4	0,025	0,05	5	5,075
4	5 - я (45)	5,8	0,025	0,05	5	5,075
5	4 - я (60)	3,4	0,025	0,05	10	10,075
6	4 - я (60)	5,8	0,025	0,05	10	10,075
7	3 - я (90)	3,4	0,025	0,05	15	15,075
8	3 - я (90)	5,8	0,025	0,05	15	15,075
9	2 - я (120)	3,4	0,025	0,05	22	22,075
10	2 - я (120)	5,8	0,025	0,05	22	22,075
11	1 - я (150)	3,4	0,025	0,05	29	29,075
12	1 - я (150)	5,8	0,025	0,05	29	29,075



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Брыксин Р.В.