

[Технические газы](#) [Предприятия](#) [Поиск](#) [Баллоны](#) [Объявления](#) [Новости](#) [Контакты](#)

[Справочная информация](#) / [Оборудование](#) / [Транспортные емкости и хранилища](#) / [Стационарные резервуары \(наземные\)](#) / Резервуар для хранения СУГ-20 (двустенный)

[Спр](#)

[Регистрация](#) [Помощь](#)

[Войти...](#)

[Забыли пароль?](#)

[Подать с](#)

Резервуар для хранения СУГ-20 (двустенный)


Фотографии:



Резервуары стальные горизонтальные предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов: пропана, бутана, пропан-бутановых смесей (СУГ).

Резервуары изготавливаются как одностенные, так и двустенные для наземной и подземной установки. Способ наполнения - верхний. Способ выдачи - нижний (с помощью насоса или выдавливанием).

организатор выставки
ForEXPO FE
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И СОВМЕЩЕННЫЕ



Использование: для комплектации систем газообеспечения АГЗС, ГНП, автономная газификация малых производственных объектов, коттеджей, загородных домов.
Доставка резервуаров осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.
Консервация: газообразный азот или воздух, давление 0,03...0,05 МПа. Внутренняя поверхность резервуара покрыта антикоррозионной композицией «МЕТАС-АНТИКОР».
По требованию Заказчика возможно покрытие наружной поверхности резервуара антикоррозионными мастиками.

Изготовитель: ОАО "УРАЛКРИОМАН"

